



QOLTEC LED DRIVER IP20 | 150W | 12V | 12.5A

PRICE: --,-- EUR

SHIPPING TIME: 24 HOURS

CATALOG NUMBER: 50928

EAN CODE: 5901878509280

PRĄD AC: 2.8 A / 110 V ; 1.4 A / 220 V

REGULACJA NAPIĘCIA: 10.8 - 13.2 V

PRĄD UDAROWY: START: 65 A / 230 VAC

ZABEZPIECZENIA: PRZECIWPRZECIĄŻENIOWE

PRZECIWPRZEPięCIOWE PRZECIWZWARCIOWE

CZAS PODTRZYMANIA: 50 MS / 230 VAC ; 10 MS / 115 VAC

CZAS ROZPOCZĘCIA I NARASTANIA: 1000 MS, 30 MS / 230 VAC

ODPORNOŚĆ NA WIBRACJE: 10 ~ 500 HZ, 5G 10

MIN/CYKL, X, Y, Z KAŻDA OŚ 60 MINUT

REGULACJA LINIOWA: $\pm 0.5\%$

REGULACJA OBCIĄŻENIA: $\pm 0.5\%$

R&N: 150 MVP-P

WILGOTNOŚĆ PODCZAS PRACY: 20 ~ 90%, BEZ KONDENSACJI

ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI: 50 - 60 HZ

PRODUCENT: QOLTEC

ADDITIONAL INFORMATION: ZASILACZ IMPULSOWY W METALOWEJ OBUDOWIE, PRZETWARZA NAPIĘCIE ZMIENNE 230V NA PRĄD STAŁY 12V DC. PRZEZNACZONY JEST DO ZASTOSOWAŃ WEWNĄTRZ BUDYNKÓW. WYKONANY Z ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH UMIESZCZONYCH NA PŁYTCIE DRUKOWANEJ W OBUDOWIE METALOWEJ.

EFFICIENCY: 80%

OVERLOAD: PRZECIĄŻENIE PO PRZEKROCZENIU 105% NOMINALNEJ WARTOŚCI - PRZYWRÓCENIE PO USUNIĘCIU ANOMALII

STORAGE TEMPERATURE: -40°C ~ +80°C

WORKING TEMPERATURE: -20°C ~ +60°C

OUTPUT CURRENT: 12.5 A

INPUT VOLTAGE: 220 V - 240 V

WARRANTY: 24 MONTHS

USABLE POWER: 150 W

OUTPUT VOLTAGE: 12 V

DIMENSIONS: 98 X 42 X 199 MM

IP RATING: IP 20

GŁĘBOKOŚĆ / DŁUGOŚĆ OPAKOWANIA [MM]: 105

WYSOKOŚĆ OPAKOWANIA [MM]: 208

SZEROKOŚĆ OPAKOWANIA [MM]: 46

WAGA NETTO [KG]: 0.4310

WAGA BRUTTO [KG]: 0.4670