

QOLTEC LED DRIVER IP20 | 36W | 12V | 3A

PRICE: -,-- EUR

SHIPPING TIME: 24 HOURS

CATALOG NUMBER: 50933

EAN CODE: 5901878509334

PRODUCENT: QOLTEC

UWAGI: ZASILACZ IMPULSOWY W PLASTIKOWEJ OBUDOWIE, PRZETWARZA NAPIĘCIE ZMIENNE 230V NA PRĄD STAŁY 12V DC. PRZEZNACZONY JEST DO ZASTOSOWAŃ WEWNĄTRZ BUDYNKÓW. WYKONANY Z ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH UMIESZCZONYCH NA PŁYTCIE DRUKOWANEJ.

TEMPERATURA PRACY: -20°C ~ +60°C

TEMPERATURA PRZECHOWYWANIA: -40°C ~ +80°C

WILGOTNOŚĆ PODCZAS PRACY: 20 ~ 90%, BEZ KONDENSACJI

WYMIARY: 47 X 30 X 140 MM

GWARANCJA: 24 MIESIĄCE

ZAKRES NAPIĘCIA WEJŚCIOWEGO: 110 - 220 V

REGULACJA NAPIĘCIA: ±1%

WYDAJNOŚĆ: 80%

INFORMACJE DODATKOWE: OBUDOWA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO

R&N: 150 MVP-P

MOC: 36 W

NAPIĘCIE WEJŚCIOWE: 220 V - 240 V

NAPIĘCIE WYJŚCIOWE: 12 V

NATĘŻENIE WYJŚCIOWE: 3 A

ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI: 50 - 60 HZ

PRĄD AC: 0.83 A / 100 V ; 0.34 A / 220 V

PRĄD UDAROWY: START: 65 A / 230 VAC

ZABEZPIECZENIA: PRZECIWPŁYNIENIOWE

PRZECIWPŁYNIENIOWE PRZECIWWZARCIOWE


KLASA SZCZELNOŚCI: IP 20

PRZECIĄŻENIE: PRZECIĄŻENIE PO PRZEKROCZENIU 105% NOMINALNEJ WARTOŚCI - PRZYWRÓCENIE PO USUNIĘCIU ANOMALII

CZAS PODTRZYMANIA: 50 MS / 230 VAC

CZAS ROZPOCZĘCIA I NARASTANIA: 1000 MS, 30 MS / 230 VAC

ODPORNOŚĆ NA WIBRACJE: 10 ~ 500 HZ, 5G 10



MIN/CYKL, X, Y, Z KAŻDA OŚ 60 MINUT

REGULACJA OBCIĄŻENIA: $\pm 0.5\%$

GŁĘBOKOŚĆ / DŁUGOŚĆ OPAKOWANIA [MM]: 50

WYSOKOŚĆ OPAKOWANIA [MM]: 165

SZEROKOŚĆ OPAKOWANIA [MM]: 36

WAGA NETTO [KG]: 0.1340

WAGA BRUTTO [KG]: 0.1530