

QOLTEC LED DRIVER IP20 60W | 12V | 5A

PRICE: -,-- EUR

SHIPPING TIME: 24 HOURS

CATALOG NUMBER: 50935

EAN CODE: 5901878509358

PRODUCENT: QOLTEC

UWAGI: ZASILACZ IMPULSOWY W PLASTIKOWEJ OBUDOWIE, PRZETWARZA NAPIĘCIE ZMIENNE 230V NA PRĄD STAŁY 12V DC. PRZEZNACZONY JEST DO ZASTOSOWAŃ WEWNĄTRZ BUDYNKÓW. WYKONANY Z ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH UMIESZCZONYCH NA PŁYTCIE DRUKOWANEJ.

TEMPERATURA PRACY: -20°C ~ +60°C

TEMPERATURA PRZECHOWYWANIA: -40°C ~ +80°C

WILGOTNOŚĆ PODCZAS PRACY: 20 ~ 90%, BEZ KONDENSACJI

WYMIARY: 53 X 30 X 155 MM

GWARANCJA: 24 MIESIĄCE

ZAKRES NAPIĘCIA WEJŚCIOWEGO: 110 - 220 V

REGULACJA NAPIĘCIA: ±1%

WYDAJNOŚĆ: 75%

INFORMACJE DODATKOWE: OBUDOWA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO

R&N: 150 MVP-P

MOC: 60 W

NAPIĘCIE WEJŚCIOWE: 220 V - 240 V

NAPIĘCIE WYJŚCIOWE: 12 V

NATĘŻENIE WYJŚCIOWE: 5 A

ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI: 50 - 60 HZ

PRĄD AC: 0.83 A / 100 V ; 0.34 A / 220 V

PRĄD UDAROWY: START: 65 A / 230 VAC

ZABEZPIECZENIA: PRZECIWPŁYNIENIOWE

PRZECIWPŁYNIENIOWE PRZECIWWZARCIOWE

KLASA SZCZELNOŚCI: IP 20

PRZECIĄŻENIE: PRZECIĄŻENIE PO PRZEKROCZENIU 105% NOMINALNEJ WARTOŚCI - PRZYWRÓCENIE PO USUNIĘCIU ANOMALII

CZAS PODTRZYMANIA: 50 MS / 230 VAC

CZAS ROZPOCZĘCIA I NARASTANIA: 1000 MS, 30 MS / 230 VAC

ODPORNOŚĆ NA WIBRACJE: 10 ~ 500 HZ, 5G 10



MIN/CYKL, X, Y, Z KAŻDA OŚ 60 MINUT

REGULACJA OBCIĄŻENIA: $\pm 0.5\%$

GŁĘBOKOŚĆ / DŁUGOŚĆ OPAKOWANIA [MM]: 57 MM

WYSOKOŚĆ OPAKOWANIA [MM]: 166 MM

SZEROKOŚĆ OPAKOWANIA [MM]: 36 MM

WAGA NETTO [KG]: 0,1740 KG

WAGA BRUTTO [KG]: 0,1880 KG