

QOLTEC LED DRIVER IP20 60W | 12V | 5A | SLIM CASE



PRICE: --,-- EUR

SHIPPING TIME: 24 HOURS

CATALOG NUMBER: 50936

EAN CODE: 5901878509365

PRĄD AC: 0.92 A / 90 V ; 0.38 A / 220 V

REGULACJA NAPIĘCIA: 10.8 - 13.2 V

PRĄD UDAROWY: START: 65 A / 230 VAC

ZABEZPIECZENIA: PRZECIWPRZECIĄŻENIOWE

PRZECIWPRZEPięCIOWE PRZECIWZWARCIOWE

CZAS PODTRZYMANIA: 50 MS / 230 VAC

CZAS ROZPOCZĘCIA I NARASTANIA: 1000 MS, 30 MS /
230 VAC

ODPORNOŚĆ NA WIBRACJE: 10 ~ 500 HZ, 5G 10

MIN/CYKL, X, Y, Z KAŻDA OŚ 60 MINUT

REGULACJA LINIOWA: $\pm 0.5\%$

REGULACJA OBCIĄŻENIA: $\pm 0.5\%$

R&N: 150 MVP-P

WILGOTNOŚĆ PODCZAS PRACY: 20 ~ 90%, BEZ

KONDENSACJI

ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI: 50 HZ

PRODUCENT: QOLTEC

ADDITIONAL INFORMATION: ZASILACZ IMPULSOWY W
METALOWEJ OBUDOWIE, PRZETWARZA NAPIĘCIE
ZMIENNE 230V NA PRĄD STAŁY 12V DC. PRZEZNACZONY
JEST DO ZASTOSOWAŃ WEWNĄTRZ BUDYNKÓW.
WYKONANY Z ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH
UMIESZCZONYCH NA PŁYTCIE DRUKOWANEJ W
OBUDOWIE METALOWEJ.

EFFICIENCY: 80%

OVERLOAD: PRZECIĄŻENIE PO PRZEKROCZENIU 105%
NOMINALNEJ WARTOŚCI - PRZYWRÓCENIE PO USUNIĘCIU
ANOMALII

STORAGE TEMPERATURE: -40°C ~ +80°C

WORKING TEMPERATURE: -20°C ~ +60°C

OUTPUT CURRENT: 5 A

INPUT VOLTAGE: 220 V - 240 V

WARRANTY: 24 MONTHS

USABLE POWER: 60 W

OUTPUT VOLTAGE: 12 V

DIMENSIONS: 48 X 32 X 130 MM

IP RATING: IP 20

WAGA NETTO [KG]: 0.1770

WAGA BRUTTO [KG]: 0.1900
