



QOLTEC LED DRIVER IP67 20W | 12V | 1.6A | WATERPROOF

PRICE: --,-- EUR

SHIPPING TIME: 24 HOURS

CATALOG NUMBER: 50940

EAN CODE: 5901878509402

PRODUCENT: QOLTEC

REGULACJA LINIOWA: $\pm 0.5\%$

REGULACJA OBCIĄŻENIA: $\pm 2\%$

R&N: 150 MVP-P

INFORMACJE DODATKOWE: OBUDOWA Z TWORZYWA
SZTUCZNEGO

UWAGI: ZASILACZ IMPULSOWY W WODOODPORNEJ
OBUDOWIE, PRZETWARZA NAPIĘCIE ZMIENNE 230V NA
PRĄD STAŁY 12V DC. WYKONANY Z ELEMENTÓW
ELEKTRONICZNYCH UMIESZCZONYCH NA PŁYTCIE
DRUKOWANEJ W OBUDOWIE Z TWORZYWA
SZTUCZNEGO.

TEMPERATURA PRACY: $-20^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$

TEMPERATURA PRZECIOWYWIANIA: $-40^{\circ}\text{C} \sim +80^{\circ}\text{C}$

WILGOTNOŚĆ PODCZAS PRACY: 20 ~ 90%, BEZ
KONDENSACJI

OPAKOWANIE: PUDEŁKO TEKTUROWE

GWARANCJA: 24 MIESIĄCE

WYMIARY: 31 X 23 X 140 MM

DŁUGOŚĆ KABLA: 0,22 M

ODPORNOŚĆ NA WIBRACJE: 10 ~ 500 HZ, 5G 10
MIN/CYKL, X, Y, Z KAŻDA OŚ 60 MINUT

CZAS ROZPOCZĘCIA I NARASTANIA: 1000 MS, 30 MS /
230 VAC

MOC: 20 W

NAPIĘCIE WEJŚCIOWE: 220 V - 240 V

NAPIĘCIE WYJŚCIOWE: 12 V

NATĘŻENIE WYJŚCIOWE: 1.6 A

ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI: 50 - 60 HZ

PRĄD AC: 0.27 A / 90 V ; 0.16 A / 220 V

REGULACJA NAPIĘCIA: 11.6 - 12.4 V

PRĄD UDAROWY: START: 65 A / 230 VAC

ZABEZPIECZENIA: PRZECIWPZECIĄŻENIOWE

PRZECIWPZECIĘCIOWE PRZECIWWZARCIOWE PRZECIW
PRZEGRZANIU

KLASA SZCZELNOŚCI: IP 67

ZAKRES PRACY NAPIĘCIA WEJŚCIOWEGO ZASILACZA: 100
- 240 V

ZAKRES NAPIĘCIA WEJŚCIOWEGO (EU): 220 - 240 V

WYDAJNOŚĆ: 79%

PRZECIĄŻENIE: PRZECIĄŻENIE PO PRZEKROCZENIU
105% NOMINALNEJ WARTOŚCI - PRZYWRÓCENIE PO
USUNIĘCIU ANOMALI

CZAS PODTRZYMANIA: 50 MS / 230 VAC

GŁĘBOKOŚĆ / DŁUGOŚĆ OPAKOWANIA [MM]: 50

WYSOKOŚĆ OPAKOWANIA [MM]: 165

SZEROKOŚĆ OPAKOWANIA [MM]: 35

WAGA NETTO [KG]: 0.1700

WAGA BRUTTO [KG]: 0.1830