

QOLTEC LED DRIVER IP67 75W | 12V | 6.25A | WATERPROOF



PRICE: -,-- EUR

SHIPPING TIME: 24 HOURS

CATALOG NUMBER: 50943

EAN CODE: 5901878509433

PRODUCENT: QOLTEC

REGULACJA LINIOWA: $\pm 0.5\%$

REGULACJA OBCIĄŻENIA: $\pm 2\%$

R&N: 250 MVP-P

INFORMACJE DODATKOWE: OBUDOWA Z TWORZYWA
SZTUCZNEGO

UWAGI: ZASILACZ IMPULSOWY W WODOODPORNEJ
OBUDOWIE, PRZETWARZA NAPIĘCIE ZMIENNE 230V NA
PRĄD STAŁY 12V DC. WYKONANY Z ELEMENTÓW
ELEKTRONICZNYCH UMIESZCZONYCH NA PŁYTCIE
DRUKOWANEJ W OBUDOWIE Z TWORZYWA
SZTUCZNEGO.

TEMPERATURA PRACY: $-20^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$

TEMPERATURA PRZECHOWYWANIA: $-40^{\circ}\text{C} \sim +80^{\circ}\text{C}$

WILGOTNOŚĆ PODCZAS PRACY: 20 ~ 90%, BEZ
KONDENSACJI

OPAKOWANIE: PUDEŁKO TEKSTUROWE

GWARANCJA: 24 MIESIĄCE

WYMIARY: 51 X 40 X 193 MM

ODPORNOŚĆ NA WIBRACJE: 10 ~ 500 HZ, 5G 10

MIN/CYKL, X, Y, Z KAŻDA OŚ 60 MINUT

CZAS ROZPOCZĘCIA I NARASTANIA: 1000 MS, 30 MS /
230 VAC

MOC: 75 W

NAPIĘCIE WYJŚCIOWE: 12 V

NATĘŻENIE WYJŚCIOWE: 6.25 A

ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI: 50 - 60 HZ

PRĄD AC: 0.52 A / 220 V

REGULACJA NAPIĘCIA: 11.6 - 12.4 V

PRĄD UDAROWY: START: 65 A / 230 VAC

ZABEZPIECZENIA: PRZECIWPŁYWIENIOWE

PRZECIWPŁYWIENIOWE PRZECIWWZARCIOWE PRZECIWPŁYWIENIOWE
PRZEGRZANIU

KLASA SZCZELNOŚCI: IP 67

ZAKRES PRACY NAPIĘCIA WEJŚCIOWEGO ZASILACZA: 100
- 240 V

ZAKRES NAPIĘCIA WEJŚCIOWEGO (EU): 220 - 240 V
WYDAJNOŚĆ: 82%
PRZECIĄŻENIE: PRZECIĄŻENIE PO PRZEKROCZENIU 105% NOMINALNEJ WARTOŚCI - PRZYWRÓCENIE PO USUNIĘCIU ANOMALI
CZAS PODTRZYMANIA: 50 MS / 230 VAC
GŁĘBOKOŚĆ / DŁUGOŚĆ OPAKOWANIA [MM]: 51
WYSOKOŚĆ OPAKOWANIA [MM]: 181
SZEROKOŚĆ OPAKOWANIA [MM]: 38
WAGA NETTO [KG]: 0.3720
WAGA BRUTTO [KG]: 0.3920