

QOLTEC LED DRIVER IP67 100W | 12V | 8.3A | WATERPROOF

PRICE: -,-- EUR

SHIPPING TIME: 24 HOURS

CATALOG NUMBER: 50947

EAN CODE: 5901878509471

PRODUCENT: QOLTEC

REGULACJA LINIOWA: $\pm 0.5\%$

REGULACJA OBCIĄŻENIA: $\pm 2\%$

R&N: 300 MVP-P

INFORMACJE DODATKOWE: OBUDOWA Z ALUMINIUM

UWAGI: ZASILACZ IMPULSOWY W WODOODPORNEJ OBUDOWIE, PRZETWARZA NAPIĘCIE ZMIENNE 230V NA PRĄD STAŁY 12V DC. WYKONANY Z ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH UMIESZCZONYCH NA PŁYTCIE DRUKOWANEJ W OBUDOWIE Z TWORZYWA SZTUCZNEGO.

TEMPERATURA PRACY: $-20^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$

TEMPERATURA PRZECHOWYWANIA: $-40^{\circ}\text{C} \sim +80^{\circ}\text{C}$

WILGOTNOŚĆ PODCZAS PRACY: 20 ~ 90%, BEZ

KONDENSACJI

OPAKOWANIE: PUDEŁKO TEKSTUROWE

GWARANCJA: 24 MIESIĄCE

WYMIARY: 51 X 220 X 32 MM

DŁUGOŚĆ KABLA: 0,24 M

ODPORNOŚĆ NA WIBRACJE: 10 ~ 500 HZ, 5G 10

MIN/CYKL, X, Y, Z KAŻDA OŚ 60 MINUT

CZAS ROZPOCZĘCIA I NARASTANIA: 1000 MS, 30 MS / 230 VAC

MOC: 100 W

NAPIĘCIE WYJŚCIOWE: 12 V

NATĘŻENIE WYJŚCIOWE: 8.3 A

ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI: 50 - 60 HZ

PRĄD AC: 1.24 A / 170 V

REGULACJA NAPIĘCIA: 11.6 - 12.4 V

PRĄD UDAROWY: START 65 A / 230 VAC

ZABEZPIECZENIA: PRZECIWPRZECIĄŻENIOWE

PRZECIWPRZECIĘCIOWE PRZECIWZWARCIOWE PRZECIW PRZEGRZANIU

KLASA SZCZELNOŚCI: IP 67

ZAKRES PRACY NAPIĘCIA WEJŚCIOWEGO ZASILACZA: 176



- 264 V

ZAKRES NAPIĘCIA WEJŚCIOWEGO (EU): 220 - 240 V

CZAS PODTRZYMANIA: 50 MS / 230 VAC

GŁĘBOKOŚĆ / DŁUGOŚĆ OPAKOWANIA [MM]: 61

WYSOKOŚĆ OPAKOWANIA [MM]: 232

SZEROKOŚĆ OPAKOWANIA [MM]: 39

WAGA NETTO [KG]: 0.6240

WAGA BRUTTO [KG]: 0.6450
