



QOLTEC LED DRIVER IP20 | 36W | 12V | 3A

PRICE: --,-- EUR

SHIPPING TIME: 24 HOURS

CATALOG NUMBER: 50960

EAN CODE: 5901878509600

PRĄD AC: 0.57 A / 90 V

REGULACJA NAPIĘCIA: 10.8 - 13.2 V

PRĄD UDAROWY: START: 65 A / 230 VAC

ZABEZPIECZENIA: PRZECIWPRZECIĄŻENIOWE

PRZECIWPRZEPięCIOWE PRZECIWZWARCIOWE

CZAS PODTRZYMANIA: 50 MS / 230 VAC

CZAS ROZPOCZĘCIA I NARASTANIA: 1000 MS, 30 MS /
230 VAC

ODPORNOŚĆ NA WIBRACJE: 10 ~ 500 HZ, 5G 10

MIN/CYKL, X, Y, Z KAŻDA OŚ 60 MINUT

REGULACJA LINIOWA: $\pm 0.5\%$

REGULACJA OBCIĄŻENIA: $\pm 0.5\%$

R&N: 150 MVP-P

WILGOTNOŚĆ PODCZAS PRACY: 20~90%, BEZ
KONDENSACJI

ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI: 47 - 63 HZ

PRODUCENT: QOLTEC

ADDITIONAL INFORMATION: ZASILACZ IMPULSOWY W
METALOWEJ OBUDOWIE, PRZETWARZA NAPIĘCIE
ZMIENNE 230V NA PRĄD STAŁY 12V DC. PRZEZNACZONY
JEST DO ZASTOSOWAŃ WEWNĄTRZ BUDYNKÓW.
WYKONANY Z ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH
UMIESZCZONYCH NA PŁYTCIE DRUKOWANEJ W
OBUDOWIE METALOWEJ.

OVERLOAD: PRZECIĄŻENIE PO PRZEKROCZENIU 105%
NOMINALNEJ WARTOŚCI - PRZYWRÓCENIE PO USUNIĘCIU
ANOMALII

STORAGE TEMPERATURE: -40°C ~ +80°C

WORKING TEMPERATURE: -20°C ~ +60°C

ADDITIONAL INFORMATION: OBUDOWA Z ALUMINIUM

OUTPUT CURRENT: 3 A

INPUT VOLTAGE: 220 V - 240 V

WARRANTY: 24 MONTHS

USABLE POWER: 36 W

OUTPUT VOLTAGE: 12 V

DIMENSIONS: 33 X 58 X 82 MM

IP RATING: **IP20**

GŁĘBOKOŚĆ / DŁUGOŚĆ OPAKOWANIA [MM]: **65**

WYSOKOŚĆ OPAKOWANIA [MM]: **95**

SZEROKOŚĆ OPAKOWANIA [MM]: **44**

WAGA NETTO [KG]: **0.1300**

WAGA BRUTTO [KG]: **0.1390**
